

Brandflecken im Teppich ausbessern



❶ Brandlöcher durch Zigaretten müssen Sie nicht unbedingt zur Weißglut bringen. Eine Reparatur ist besonders leicht möglich, wenn Sie von dem Teppich direkt beim Verlegen ein paar Reststücke aufgehoben haben.



❷ Stechen Sie den Brandfleck mit einem Locheisen aus. Bei weichen Teppichen reicht es oft sogar aus, das Locheisen mit der Hand einzudrücken.



❸ Locheisen gibt es mit Durchmessern zwischen 6 und 25 mm. Wählen Sie ein Werkzeug aus, das etwas größer ist als der Brandfleck. Auf einem harten Untergrund (z. B. Stein) können Sie das Ersatzstück leicht ausstechen.



❹ Geben Sie etwas Kleber auf das neue Stück. Hier reicht meist ein handelsüblicher Zweikomponenten-Kleber aus. Erst bei größeren Flächen sollten Sie darauf achten, dass der Kleber auch für Teppiche geeignet ist.



❺ Setzen Sie das neue Teppichstück ein. Achten Sie selbst bei kleinsten Flächen auf die Florientung des Teppichs. Sonst springt die reparierte Stelle je nach Lichteinfall direkt ins Auge.



❶ Größere Flecken (Schuhcreme, Farbe, Rotwein usw.) oder abgelaufene Bereiche können Sie nicht ausstechen. Hier helfen Sie sich am besten mit einer Schablone.



❷ Legen Sie einen Teppichrest in übereinstimmender Flrorrichtung auf den Fleck und bedecken Sie ihn mit einer Schablone aus einem hartem Material. Mit einer scharfen Klinge schneiden Sie nun entlang der Schablonenkanten.



❸ Der Doppelnahtschnitt muss auf jeden Fall durch beide Teppichstücke gehen, damit das Ersatzstück passgenau ist. Entfernen Sie vom Untergrund noch Klebereste oder Reste des Teppichrückens.



❹ Passen Sie das neue Teppichstück ein. Damit die Stelle nicht hochgetreten werden kann, sollten Sie beidseitig klebendes Band oder Teppichkleber verwenden. Achten Sie auch wieder auf die Flrorrichtung.

Das brauchen Sie

- Locheisen
- Hammer
- Teppich-Messer
- Teppich-Reststück
- doppelseitiges Klebeband oder für Teppiche geeigneter Kleber